

CAROTATRICE A PISTOLA

AK 46 S - AK 46 G

AK 46 S - carotatrice per fori \varnothing 30-100 mm - AK 46 G - carotatrice per fori \varnothing 80-160 mm

Insostituibile nei lavori subacquei!

- Valvola di sicurezza che interrompe automaticamente la rotazione in caso di blocco del battito del nucleo.
- Grilletto ON / OFF con pulsante "lock on" per l'utilizzo dell'utensile su guide
- Dotato di indicatore di livello per mostrare la linearità verticale e orizzontale dei fori
- Costruzione in Ergal e acciaio inox per garantire leggerezza e durata nel tempo
- L'esclusiva impugnatura posteriore regolabile consente la pressione di alimentazione sull'utensile spingendo con il torace o il ginocchio
- Maniglia laterale lunga per consentire un contrasto sicuro della rotazione



Disponibile in versione subacquea

AK46 è una carotatrice idraulica progettata per l'uso manuale o per l'utilizzo con guide. Lo strumento è disponibile in due configurazioni:

• AK46 S per fori da \varnothing 30 a 100 mm • AK46 G per fori da \varnothing 80 a 160 mm.

Il funzionamento idraulico e le caratteristiche tecniche superiori assicurano una serie di vantaggi non ottenibili con le tradizionali carotatrici elettriche: - Impossibilità di provocare scosse elettriche, può lavorare anche in completa immersione in acqua, assenza di vibrazioni e rumorosità, rapporto peso / potenza / dimensione imbattibile, lunga vita operativa e minima necessità di manutenzione. Il motore idraulico non può essere danneggiato anche in caso di blocco della rotazione prolungato o sovraccarico (condizione che danneggia gli utensili elettrici) AK46 è in molte condizioni l'alternativa unica agli utensili elettrici tradizionali, è ideale nel manutenzione di reti gas, acqua, fognature, insostituibili quando serve per creare un passaggio di tubazioni attraverso muri di edifici storici che non possono subire vibrazioni o nell'utilizzo all'interno di scavi con pressione dell'acqua molto alta. **Insostituibile nei lavori subacquei!**

CARATTERISTICHE TECNICHE	AK 46 S	AK 46 G
Peso (kg)	8 (senza maniglia posteriore)	8 (senza maniglia posteriore)
Dimensioni LxPxH (cm)	40x9x32	40x9x32
Capacità di taglio (mm)	30-100	80-160
Portata L/min min-max	20-30	20-30
N° velocità@20 L/min	600	400
N° velocità@30 L/min	1500	1000
Pressione Bar min-max	140-180	140-180
Distanza centro foro/muro (mm)	45	45
Attacco punta a corona	1-1 / 4 "BSP maschio Interno 1/2 "BSP Femmina	1-1 / 4 "BSP maschio Interno 1/2 "BSP Femmina



AK46 installato su perforatrice

