AVVITATORI A IMPULSI

DHW 3034 - DHW 301 - DHW 501





- Controllo di coppia: coppia di serraggio regolabile fino a 3000-5000 Nm per i dati più resistenti
- Tipologia di meccanismo ad impulso a sistema ad alzata di camma a 3 griffe
- Cuffia motore con dissipatori di calore
- Rotazione manuale
- Impugnatura interamente in Ergal
- Impugnatura ergonomica con passaggio olio integrato
- Leva meccanica con leva di sicurezza













Ideale per: officine meccaniche e industriali, infrastrutture e applicazioni ferroviarie, oil&gas, miniere e ambienti di lavoro freddi quando non si dispone di alimentazione d'aria compressa.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | DHW 3034 | DHW 301 | DHW 501 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Peso (kg) | 7,6 | 7,7 | 8,8 |
| Attacco quadro | 3/4" | 1" | 1" |
| Capacità bullone | M14 - M24 | M18 - M33 | M18 - M36 |
| Coppia massima | 3000 Nm | 3000 Nm | 5000 Nm |
| Velocità libera | 2800 rpm | 2800 rpm | 1700 rpm |
| Portata massima olio | 20-30L/min | 20-30L/min | 20-30L/min |
| Lunghezza | 288,88 mm | 288,8 mm | 323,4 mm |
| Ingombro centro lato | 62 mm | 57 mm | 57 mm |



