

# MANUTENZIONE RETI INTERRATE

## RS 80

Seghetto alternativo idraulico per tubi in metallo e pe



- *Niente elettricità significa sicurezza totale*

- *Tagli precisi e veloci con praticità d'impiego e minima manutenzione*

- *Disponibili lame di diversa lunghezza per diversi materiali e taglio a umido o secco*

- *La frequenza alternativa di taglio è regolabile in tempo reale senza arresto*

- *Taglia tubi fino a 16" a lama libera senza montare l'arco guida lame*

- *Disponibile l'accessorio "arco guida lame" per lame lunghe e tagli tubi oltre 16"*

**RS 80** è un potente seghetto alternativo idraulico progettato per tagliare velocemente ed in massima sicurezza tubi in acciaio, ghisa, PE e cemento con diametro fino a mm 600, può tagliare anche profilati, putrelle o manufatti metallici in configurazione lineare. Il funzionamento idraulico assicura silenziosità, assenza di vibrazioni, lunga vita operativa, minima manutenzione, invulnerabilità ad acqua e fango, ed implicita impossibilità di pericolo di shock elettrico. Preciso e affidabile l'utensile aumenta significativamente produttività ed efficienza nella manutenzione di reti gas ed acqua, non può mancare nell'equipaggiamento di squadre modernamente attrezzate.

CARATTERISTICHE TECNICHE	RS 80
Peso (kg)	9
Dimensioni LxH (cm)	50x19
Capacità taglio	600 mm
BCorsa lama	25 mm
Frequenza taglio	10 -200 colpi/min. regolabili
Portata	20-30 L/min
Pressione	100-200 Bar



# MANUTENZIONE RETI INTERRATE

## RS 80

Seghetto alternativo idraulico per tubi in metallo e pe



Seghetto montato su supporto



Gruppo di bloccaggio incluso



Arco guida lama

### LAME

lunghezza	materiale	capacità taglio	codice
300 mm	acciaio - ghisa - non ferrosi	170 mm	A671121
400 mm	acciaio - ghisa - non ferrosi	260 mm	A671122
500 mm	acciaio - ghisa - non ferrosi	350 mm	A671123
600 mm	acciaio - ghisa - non ferrosi	440 mm	A671124
800 mm	acciaio - ghisa - non ferrosi	650 mm	A671125
900 mm	acciaio - ghisa - non ferrosi	750 mm	A671126
200 mm	acciaio - ghisa - non ferrosi	120 mm	A671127
400 mm	plastica rigida	260 mm	A671128
800 mm	plastica rigida	700 mm	A671129
300 mm	polietilene	170 mm	A671130
530 mm	cemento	450 mm	A671131

### LAME DIAMANTATE PER SOLO TAGLIO A SECCO

lunghezza	materiale	capacità taglio	codice
320 mm	polietilene - cemento	200 mm	A671132
490 mm	polietilene - cemento	320 mm	A671133
800 mm	polietilene - cemento	700 mm	A671134