


SEGA A CATENA DIAMANTATA

HDS 5 - HDS 6

Velocità operativa del motore fino a 7000 giri



- Impugnatura ridisegnata che offre il miglior confort nell'utilizzo
- Leva laterale gommata per un ottimo grip
- Motore idraulico alta velocità
- Valvola di regolazione flusso acqua per raffreddamento catena
- Particolare motore di nostra produzione, capace di funzionare fino a 7000 giri/min in continuo. 
- Quick tension system per regolazione tensione
- Struttura interamente in alluminio lavorato dal pieno
- Livella a bolla per controllo direzione
- Flash Cut



Disponibile in versione subacquea

La sega a catena diamantata è adatta per precisi tagli con presenza di spigoli o in modalità flush cut in cemento e materiali da costruzione. Adatta anche per tagli su tubazioni in ghisa o materiale ferrosi. L'innovativo sistema brevettato, Quick Tension, permette una facile e veloce gestione della tensione della catena senza disassemblare il carter laterale e agevolando l'operatore in situazioni scomode o in applicazioni subacquee.

CARATTERISTICHE TECNICHE	HDS 5	HDS 6
Peso (kg)	13kg con barra e catena 40cm	13kg con barra e catena 65cm
Dimensioni LxH (cm)	62x30	85x30
Spessore (cm)	24	24
Portata olio L/min	30	45
Pressione idraulica Bar	175	175
Velocità RPM	6000 rpm	7000 rpm
Taglio rapido	si	si

