

MOTOSEGA IDRAULICA PER LEGNO UW



guarda il video

HSS

Elevata capacità di taglio e disponibile con barre di differenti lunghezze



- Nuova impugnatura ergonomica, miglior grip e controllo, facile pulizia
- Valvola limitatrice di portata integrata nella maniglia
- Corpo centrale in alluminio lavorato dal pieno
- Freno catena di sicurezza con scudo
- Rubinetto ON/Off per lubrificazione catena con olio
- Motore idraulico con tenuta meccanica, max speed 7.000 rpm in continuo
- Calettatore conico- sprocket in Inox

La nuova sega idraulica HSS è realizzata con componenti interamente in acciaio Inox, caratteristica che la rende perfetta per un uso subacqueo e in operazioni operative gravose. Adatta per **uso professionale in molteplici applicazioni**, come: rimozione e taglio di pali di legno, banchine, pontili e strutture portuali. Interventi in aree allagate, siti industriali o cantieri con presenza di acqua. SSH è perfetta per operazioni di recupero e salvataggio (protezione civile, vigili del fuoco).

La HSS assicura prestazioni elevate, affidabilità nel tempo e massima sicurezza per l'operatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE	HSS
Peso	13 kg
Dimensioni LxWXH (cm)	55x24x25 - con barra e catena da 40 cm
Lunghezza barra std	45 - 91cm / 18" - 36"
Portata Olio	30-45 L/min - 8-12 GPM
Pressione idraulica	160-170 bar / 2321-2466 psi
Velocità RPM	6.000 rpm
Velocità catena	19 m/s

