

SUPER RAPTOR 23 HP dual

Doppio circuito idraulico da 20 L/min o singolo 40 l/min - Motore a benzina 23 Hp - Avviamento elettrico



- *Telaio in acciaio*
- *Tutte le componenti montate su antivibranti*
- *Attacchi rapidi installati su raccordi girevoli antiurto*
- *Sistema di raffreddamento ad alta efficienza con ventola centrifuga*
- *Gancio di sollevamento centrale*

SUPER RAPTOR DUAL è una centralina oleodinamica con motore da 23hp ad avviamento elettrico, sviluppata con doppio circuito idraulico. La macchina ha una doppia possibilità di alimentazione idraulica: due circuiti idraulici da 20 L / min ciascuno o combinati in un unico circuito a 40 L / min con una pressione massima di 170 Bar. L'accelerazione del motore è manuale. La selezione del tipo di flusso e accelerazione può essere effettuata in poco tempo tramite elettrovalvole che deviano il flusso in configurazione circuito singolo o doppio.

Disponibile con potenze idrauliche differenti a seconda della richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SUPER RAPTOR 23 HP
Peso (kg)	130
Dimensioni LxWxH (cm)	85x60x65
Portata L/min	20-40
Pressione Bar	170
Motore	Vanguard 23 hp – benzina
Avviamento	elettrico
Accelerazione	manuale
Lunghezza tubi std	7 mt

