MARTELLO DEMOLITORE

KD 12

Demolitore idraulico conforme a tutte le norme CE di sicurezza e i limiti in materia di rumorosità, livello di vibrazioni e difesa contro l'avvio accidentale



- Impugnatura antivibrante conforme alle più recenti normative CE garantisce massima sicurezza e confort agli operatori
- Può lavorare con portate 20 o 30 L/min
- Una sola tenuta dinamica e poche parti in movimento garantiscono la massima affidabilità e una longevità operativa imbattibile
- L'elevata tolleranza alla contropressione ne consente l'utilizzo con tubi dell'olio molto lunghi

Demolitore idraulico KD12 da Kg14 con impugnatura antivibrante "tipo D", "user friendly". Il suo utilizzo è ideale nei lavori di demolizione generale sia in posizione verticale che orizzontale contro muri. KD12 offre il miglior compromesso tra elevata potenza e manovrabilità, può essere alimentato da centraline o dal circuito idraulico di miniescavatori, camion o altre macchine con circuito idraulico sufficiente. Il funzionamento idraulico assicura silenziosità, produttività, risparmio di carburante unito all'ottima trasportabilità del gruppo centralina/demolitore eliminando le tipiche problematiche di trasporto e movimentazione degli ingombranti compressori d'aria e demolitori pneumatici.

CARATTERISTICHE TECNICHE	KD 12
Peso (kg)	14
Dimensioni LxP (cm)	60x19
Attacco punte mm	22x82 std (7/8"x3 ^{3/4} ")
Portata L/min	20-30
Portata ideale L/min	20
Pressione Bar	140
Frequenza colpi	1300-1500
Energia d'urto	5,5 KGM
Impugnatura tipo	"D" antivibrazione

